

POLIPASTOS Y TRACTELS

► POLIPASTOS DE PALANCA - PULYS

Ref. 650/...

Polipastos de palanca (puly) de alta calidad, contruidos en acero. Disponen de una cadena de alta resistencia y 2 ganchos con cierre de seguridad. El polipasto dispone de un pestillo liberador para pasar la cadena de un lado a otro rápidamente. Certificados CE.

Referencia	Carga de trabajo [Kg.]	Longitud cadena [mt.]	Ramales Nº	Peso [Kg.]
650/1	750	1,5	1	7
650/2	1.500	1,5	1	11
650/3	3.000	1,5	1	20
650/4	6.000	1,5	2	30
650/1/3	750	3	1	7
650/2/3	1.500	3	1	11
650/3/3	3.000	3	1	20
650/4/3	6.000	3	2	30



► TIRFOR SERIE INDUSTRIAL

Ref. T/...

Construidos especialmente para trabajos de tensado o elevación. Diseño robusto y duradero. Cables de acero no incluidos.

Referencia	Carga de trabajo [Kg.]	Longitud estándar [mt.]	Cable Ø [mm.]	Peso [Kg.]
T - 7	750	20	8,3	7
T - 13	1.500	20	11,5	17
T - 35	3.000	10	16,3	28



► TIRFOR SERIE LIGERA

Ref. 653/...

Aparatos realizados con materiales de primera calidad. Lo que les da mayor resistencia y menor peso que la serie industrial. Cables de acero no incluidos.

Referencia	Carga de trabajo [Kg.]	Carga máxima	Carga de rotura [Kg.]	Cable Ø [mm.]	Peso [Kg.]
T - 508	800	1.250	4.800	8,3	7
T - 516	1.600	2.500	9.600	11,5	14
TU - 532	3.200	5.000	19.200	16,3	24



► ESPECIAL HILO ROJO

Ref. ...

Cables de acero galvanizado de alto rendimiento mecánico. Soportan las más duras condiciones de trabajo.

T7/T-508 Cable 8,3 mm.		T13/T-516 Cable 11,5 mm.		T35/T-532 Cable 16,3 mm.	
Referencia	Metros	Referencia	Metros	Referencia	Metros
B-10	10	E-10	10	D-10	10
B-20	20	E-20	20	D-20	20
B-30	30	E-30	30	D-30	30
B-40	40	E-40	40	D-40	40

